

ik

BY EXPERTS
FOR EXPERTS

 **Goizper Group**
Growing through cooperation

Antigua, 4
20577 Antzuola
Gipuzkoa - Spain

Ph: + 34 943 786 000
iksprayers@goizper.com
www.iksprayers.com

Goizper UK | Goizper Spain | Goizper Portugal | Goizper France | Goizper Central Europe | Goizper North America | Goizper El Salvador |
Goizper Brazil | Goizper Middle East | Goizper Asia | Goizper West Africa | Goizper East Africa |

GOIZPER S. Coop. reserves the right to change the contents and information of the products shown in this catalogue without prior notice. © GOIZPER S. Coop. all rights reserved. The reproduction in whole or in part of the contents, text and/or images of this catalogue is strictly prohibited.

www.iksprayers.com

ik PPF



Anbringung einer
Schutzfolie zur
Verdunkelung von Fenstern
aus Vinyl



IK WINDOW TINTING & PPF



IK PPF LITE

Professionelle Sprühgeräte, speziell entwickelt für die Anwendung von Lackschutzfolien, Fahrzeugfolierungen sowie Scheiben- und Fenstertönungen.

2 Druckbeaufschlagungsmöglichkeiten: manuell oder elektrisch (optional) mit dem IK-Akku-Kompressor.

Geeignet für PPF-Profis, die höchste Ergebnisse, Präzision und absolute Zuverlässigkeit bei jeder Anwendung suchen.

 **Goizper Group**

www.iksprayers.com



iK WINDOW TINTING & PPF

iK PPF LITE



Verstellbare konische Düse für feinen Sprüh- oder Direktstrahl.



Gleichmäßige Fächerdüse für breiteren Sprühstrahl.



1. 6 Bar Sicherheitsventil. 2. Manometer. 3. Schrader-Ventil für Druckluftanschluss.



4,5 m Chemikalienbeständiger Spiralschlauch.



1. Inklusive Feinmaschenfilter. 2. Lanzenhalter am Griff.



Hochwertiger Tank und Pumpe aus Edelstahl, Korrosionsfrei.



Stabiler Standfuß mit Fußstütze beim Pumpvorgang.



IK WINDOW TINTING & PPF

Elektrifizieren Sie Ihr Spritzgerät mit optionalem Zubehör 18V Batteriekompressor.



IK PPF LITE



Verstellbare konische Düse für feinen Sprüh- oder Direktstrahl.



1. Inklusive Feinmaschenfilter. 2. Lanzenhalter am Griff.



1. 3 Bar Sicherheitsventil. 2. Anschlussmöglichkeit an iK-Kompressor.



6 m Chemikalienbeständiger Schlauch.



Durchsichtiger Behälter mit Füllstandsanzeige.



Stabiler Standfuß mit Fußstütze beim Pumpvorgang.

IK WINDOW TINTING & PPF

6 Bar (88 psi)
Einstellbare konische Düse und Flachstrahldüse
4,5 m. Spiralschlauch.
Optional: 6 m. Glattschlauch

Inklusiv

15 L - 3.96 US gal

13 L - 3.5 US gal

5,5 Kg - 12.1 lb

5 Kg - 1 lb

83371

VENTIL

STANDARDDÜSEN

SCHLAUCH

DRUCKLUFTKOMPRESSOR

GESAMTKAPAZITÄT

NUTZKAPAZITÄT

BRUTTOGEWICHT

NETTOGEWICHT

REFERENZ

IK PPF LITE

3 Bar (43.51 psi)

Einstellbare konische Düse

6 m. Schlauch

Optional

10 L - 2.64 US gal

8 L - 2.11 US gal

3,3 Kg - 6.59 lb

2,95 Kg - 5.66 lb

82683