



VON EXPERTEN
FÜR EXPERTEN



VON EXPERTEN
FÜR EXPERTEN

INOX/SST 6L – 10L



Aufbau
Reinigung und Desinfektion
Industrie und Wartung
Schädlingsbekämpfung

Speziell aus höchst widerstandsfähigen Werkstoffen hergestellte Sprühgeräte, um mit pflanzlichen und tierischen Ölen, Entschalungsölen und neutralen Reinigungsmitteln eingesetzt werden zu können. Sie können auch mit Lösemitteln auf Kohlenwasserstoffbasis, Schmiermitteln und Ölderivaten eingesetzt werden.



 **Goizper Group**
Growing through cooperation

GOIZPER GROUP
Antigua, 4
20577 Antzuola
Guipúzcoa - Spanien

Tel.: + 34 943 786 000
iksprayers@goizper.com
www.iksprayers.com



Goizper Spanien | Goizper Portugal | Goizper Frankreich | Goizper Mitteleuropa | Goizper Nordamerika | Goizper El Salvador | Goizper Brasilien | Goizper Naher Osten | Goizper Asien | Goizper Westafrika | Goizper Ostafrika |

GOIZPER S. Coop. behält sich das Recht vor, den Inhalt und die Informationen der in diesem Katalog gezeigten Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. © GOIZPER S. Coop. alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion der Inhalte, Texte und/oder Bilder dieses Katalogs ist strengstens verboten.

 **Goizper Group**

www.iksprayers.com
iksprayers@goizper.com

iK INOX/SST



NICHT FÜR SÄUREN
GEEIGNET

1. Dichtungen und Werkstoffe sind beständig gegen pflanzliche und tierische Öle, Entschalungsöle und neutrale Reinigungsmittel.
2. Neuartiges und ergonomisches Design.
3. Stabiler Boden mit Abstützung für die Beine.
4. Einfache Parkvorrichtung für die Lanze, die gleichzeitig als Griff zur Tankentleerung dient.
5. Parkvorrichtung für die Kammer während der Befüllung.
6. Robuste Lanze und Griff aus rostfreiem Stahl.
7. Auf 6 bar geeichtes Sicherheitsventil.
8. Serienmäßiger Druckluftanschluss an den 10 l Modellen.
9. Manometer.
10. Großer im Tank eingebauter Trichter als Einfüllerleichterung.
11. Einstellbare kegelförmige Düse und Stutzen mit serienmäßiger Fächerdüse.
12. Riemen für Schultertransport.



IK INOX/SST 6

GESAMTKAPAZITÄT:	9 L - 2.4 US gal
NUTZKAPAZITÄT:	6 L - 1.6 US gal
LITER/MIN. 6 BAR:	1,13 l/min - 0.29 gal/min
ROHGEWICHT:	4,4 kg - 9.7 lb
REINGEWICHT:	4 kg - 8.8 lb
VOLUMEN PRO EINHEIT:	0,036 m ³
ABMESSUNGEN VERPACKUNG:	26x28x50 cm
EINHEITEN/M ³ :	27 u.
REFERENZ:	83373

IK INOX/SST 10

GESAMTKAPAZITÄT:	13 L - 3.4 US gal
NUTZKAPAZITÄT:	10 L - 2.6 US gal
LITER/MIN. 6 BAR:	1,13 l/min - 0.29 gal/min
ROHGEWICHT:	4,9 kg - 10.8 lb
REINGEWICHT:	4,5 kg - 9.9 lb
VOLUMEN PRO EINHEIT:	0,046 m ³
ABMESSUNGEN VERPACKUNG:	26x28x64 cm
EINHEITEN/M ³ :	21 u.
REFERENZ:	83374

- **Bauwesen** (Entschalungs-, Dicht- und Härtungsmittel usw.).
- **Professionelle Reinigung** (Sanitärbereiche, Graffiti, Böden).
- **Schädlingsbekämpfung.**
- **Holzschutz.**

optimal Produkte auf Lösungsmittelbasis, Öle und Erdölderivate

WICHTIGSTEN VORTEILE:

- Einsatzmöglichkeit bei Drücken über 6 bar.
- Größere Reichweite und Sprühmöglichkeit dickflüssiger Flüssigkeiten.
- Sprühmöglichkeit heißer Flüssigkeiten.
- Optimale Festigkeit gegenüber Lösemitteln und Ölderivaten.

