

ik

DE EXPERTO
A EXPERTO

HC SPRAYERS

NO APTO
PARA ÁCIDOS



CONSTRUCCIÓN
AUTOMOCIÓN Y DETAILING
INDUSTRIA Y MANTENIMIENTO

ik HC XTREM 1.5

Pulverizador especialmente diseñado para resistir disolventes orgánicos y derivados de hidrocarburos mezclados con acetona, así como productos de bajo contenido en VOC (Low VOC). Fabricado con materiales de máxima resistencia, es apto también para su uso con aceites vegetales y animales, disolventes en base a hidrocarburos, lubricantes y derivados del petróleo. Indicado para aplicaciones como limpieza de frenos, eliminación de manchas de alquitrán en carrocerías y herramientas, limpieza de maquinaria y motores, aplicación de lubricantes, limpieza interior de vehículos, desengrasado, tratamientos de madera, impermeabilización y desparafinado de vehículos, etc.



óptimo

Aceites, disolventes y la mayoría de hidrocarburos.

1. Válvula de seguridad tarada a 4 bar / 58 psi.
2. Boquilla cónica **metálica** regulable.
3. Juntas especialmente resistentes a disolventes orgánicos y mezclas de disolventes de distintos orígenes, así como productos Low VOC.
4. Gran boca de llenado.
5. Diseño ergonómico.
6. Depósito translúcido resistente con indicador de nivel.
7. Funda protectora de la cámara de válvula.
8. Montaje y desmontaje fácil para mantenimiento.

IK HC 1.5 XTREM


CAPACIDAD TOTAL:	1,5 L - 0.39 US gal
CAPACIDAD ÚTIL:	1 L - 0.26 US gal
LITROS/MIN. A 3 BAR:	0,50 l/min - 0.13 gal/min
PESO BRUTO:	0,6 kg - 1.32 lb
PESO NETO:	0,46 kg - 1.02 lb
REFERENCIA:	81704



iK HC 1.5 / iK HC TR 1

Pulverizadores industriales fabricados con materiales de alta resistencia para uso con aceites animales y vegetales, disolventes con base de hidrocarburos, lubricantes y productos derivados del petróleo.

**NO APTO
PARA ÁCIDOS**



Ergonómico



óptimo Pesticidas con base solvente, aceites, disolventes y subproductos del petróleo.

IK HC 1.5

1. Depósito translúcido resistente con indicador de nivel.
2. Diseño ergonómico.
3. Boca amplia para fácil llenado.
4. Válvula de seguridad despresurizable.
5. Funda protectora de la cámara de válvula.

IK HC TR 1

1. Depósito translúcido resistente con indicador de nivel.
2. Sistema de identificación de contenido con tarjetas de color.
3. Base para mayor estabilidad.

IK HC 1.5

Válvula ajustada a 2,5 bar
(36 psi) con opción de
despresurización

Boquilla cónica regulable

1,5 L - 50 oz

1 L - 35 oz

0,50 l/min - 0.13 gal/min

0,6 kg - 1.32 lb

0,46 kg - 1.02 lb

81774

VÁLVULA

BOQUILLAS DE SERIE

CAPACIDAD TOTAL

CAPACIDAD ÚTIL

LITRES/MIN. A 3 BAR

PESO BRUTO

PESO NETO

REFERENCIA

IK HC TR 1

Boquilla regulable

1 L - 35 oz

1 L - 35 oz

0,19 kg - 0.41 lb

0,19 kg - 0.41 lb

84174