

ik

TINTING
WINDOW
& PPF



PULVERIZADOR DE
ALTA RESISTENCIA

Paint Protection
Film Window Tinting
Wrapping



www.iksprayers.com



Max 13 L / 3,5 Gal

IK WINDOW TINTING & PPF



“Pulverizador Versátil Profesional de Acero Inoxidable 13 l especialmente diseñado para la instalación de Láminas Protección de Pinturas.

Su diseño ergonómico garantiza comodidad y control óptimos durante las tareas de instalación, reduciendo la fatiga del operador y mejorando la eficiencia.

Fabricado con materiales de primera calidad, como tanque y bomba resistentes a la corrosión y válvula de cierre de polipropileno de alta densidad para evitar daños accidentales a la carrocería.

Sus boquillas diseñadas con precisión, boquilla ajustable para niebla fina o rociado por chorro, permiten una cobertura uniforme y un tamaño de gota controlado.

Equipado con una manguera en espiral resistente a productos químicos (manguera estándar también disponible), manómetro y válvula de seguridad despresurizable.

Fácil limpieza y mantenimiento rápido. La disponibilidad de piezas de repuesto garantiza una vida útil prolongada.

3 formas de presurizar manualmente, usando un compresor de aire externo o usando el compresor de batería IK.

Ya sea un detailer, un concesionario de automóviles o un entusiasta del bricolaje, el pulverizador profesional de tinte de lunas IK PPF le permite lograr resultados superiores con confianza”.



Boquilla cónica regulable



Codillo abanico

Electrifica tu pulverizador con accesorios opcionales

- Compresor de batería de 18 V.



- Manguera de aire comprimido de 62 cm



IK WINDOW TINTING & PPF

IK WINDOW TINTING & PPF

VÁLVULA:	6 bar
BOQUILLAS DE SERIE:	Boquilla cónica regulable y abanico
CAPACIDAD TOTAL:	15 L
CAPACIDAD ÚTIL:	13 L
PESO BRUTO:	5,5 Kg
PESO NETO:	5 Kg
CÓDIGO	83371

Manguera estándar de 6 m disponible





Boquilla cónica regulable para pulverización fina o chorro recto. Válvula de cierre de alta densidad.



Boquilla de abanico uniforme para una pulverización más amplia. Válvula de cierre de alta densidad.



1. Válvula de seguridad despresurizable de 6 bar. 2. Manómetro. 3. Válvula Schrader para conector de aire comprimido.



Maneta de plástico con soporte para colocar.



Manguera resistente a químicos de 4.5m. (Manguera estándar de 6m disponible)




Base estable con soporte para los pies durante la acción de bombeo.



Tanque y bomba de acero inoxidable de primera calidad, libres de corrosión.



Parking lanza.



**DE EXPERTO
A EXPERTO**



Antigua, 4
20577 Antzuola
Guipúzcoa - España
www.iksprayers.com

Tel.: + 34 943 786 000
iksprayers@goizper.com

Goizper Spain | Goizper Portugal | Goizper France | Goizper Central Europe | Goizper North America | Goizper El Salvador | Goizper Brazil
| Goizper Middle East | Goizper Asia | Goizper West Africa | Goizper East Africa |

GOIZPER S. Coop. se reserva el derecho de modificar el contenido e información de los productos mostrados en este documento sin previo aviso. © GOIZPER S. Coop. todos los derechos reservados. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos, texto y/o imágenes del mismo.

www.iksprayers.com