

# ik

WINDOW  
**TINTING  
& PPF**



**PULVERIZADOR DE  
ALTA RESISTENCIA**

**Paint Protection  
Film Window Tinting  
Wrapping**

# IK WINDOW TINTING & PPF



*"Pulverizador Versátil Profesional de Acero Inoxidable 13 l especialmente diseñado para la instalación de Láminas Protección de Pinturas.*

*Su diseño ergonómico garantiza comodidad y control óptimos durante las tareas de instalación, reduciendo la fatiga del operador y mejorando la eficiencia.*

*Construido con materiales de primera calidad, como tanque y bomba resistentes a la corrosión y válvula de cierre de polipropileno de alta densidad para evitar daños accidentales a la carrocería.*

*Sus boquillas diseñadas con precisión, boquilla ajustable para niebla fina o rociado por chorro, permiten una cobertura uniforme y un tamaño de gota controlado.*

*Equipado con una manguera en espiral resistente a productos químicos (manguera estándar también disponible), manómetro y válvula de seguridad despresurizable.*

*Fácil limpieza y mantenimiento rápido. La disponibilidad de piezas de repuesto garantiza una vida útil prolongada.*

*3 formas de presurizar manualmente, usando un compresor de aire externo o usando el compresor de batería IK.*

*Ya sea un detailer, un concesionario de automóviles o un entusiasta del bricolaje, el pulverizador profesional de tintado de lunas IK PPF le permite lograr resultados superiores con confianza".*



Boquilla cónica regulable



Codillo abanico

**Potencia su PPF con accesorios opcionales**

- Manguera de aire comprimido de 62 cm



- Compresor de batería de 18 V.



IK WINDOW TINTING & PPF

## IK WINDOW TINTING & PPF

VÁLVULA:	6 bar
BOQUILLAS DE SERIE:	Boquilla cónica regulable y abanico
CAPACIDAD TOTAL:	15 L
CAPACIDAD ÚTIL:	13 L
PESO BRUTO:	5,5 Kg
PESO NETO:	5 Kg
CÓDIGO	83371

Manguera estándar de 6 m disponible





Boquilla cónica regulable para pulverización fina o chorro recto. Válvula de cierre de alta densidad.



Boquilla de abanico uniforme para una pulverización más amplia. Válvula de cierre de alta densidad.



Maneta de plástico con soporte para colocar.



1. Válvula de seguridad despresurizable de 6 bar. 2. Manómetro. 3. Válvula Schrader para conector de aire comprimido.



Manguera resistente a químicos de 4.5m. (Manguera estándar de 6m disponible)



Base estable con soporte para los pies durante la acción de bombeo.



Tanque y bomba de acero inoxidable de primera calidad, libres de corrosión.



Parking lanza.



DE EXPERTO  
A EXPERTO



Antigua, 4  
20577 Antzuola  
Guipúzcoa - España  
[www.iksprayers.com](http://www.iksprayers.com)

Tel.: + 34 943 786 000  
[iksprayers@goizper.com](mailto:iksprayers@goizper.com)

Goizper Spain | Goizper Portugal | Goizper France | Goizper Central Europe | Goizper North America | Goizper El Salvador | Goizper Brazil  
| Goizper Middle East | Goizper Asia | Goizper West Africa | Goizper East Africa |

GOIZPER S. Coop. se reserva el derecho de modificar el contenido e información de los productos mostrados en este documento sin previo aviso. © GOIZPER S. Coop. todos los derechos reservados. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos, texto y/o imágenes del mismo.

[www.iksprayers.com](http://www.iksprayers.com)