

ik

D'EXPERT
À EXPERT

 **Goizper Group**
Growing through cooperation

Antigua, 4
20577 Antzuola
Guipúzcoa - Espagne

Ph : + 34 943 786 000
iksprayers@goizper.com
www.iksprayers.com

Goizper Espagne | Goizper Portugal | Goizper France | Goizper UK | Goizper Europe Centrale | Goizper Amérique du Nord | Goizper Amérique Centrale | Goizper Brésil | Goizper Moyen-Orient | Goizper Asie-Pacifique | Goizper Afrique de l'Ouest | Goizper Afrique de l'Est |

GOIZPER S. Coop., se réserve le droit de modifier le contenu et les informations des produits présentés dans ce catalogue sans préavis. © GOIZPER S. Coop., tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle des contenus, des textes et/ou des images de ce catalogue est strictement interdite.

www.iksprayers.com

ik PPF



Film de protection peinture
Teinte des vitres
Flocage véhicule



IK WINDOW TINTING & PPF



IK PPF LITE

Pulvérisateurs professionnels spécialement conçus pour l'application de films de protection de peinture, de covering et de teintage pour les vitres et fenêtres.

Ils offrent 2 modes de pressurisation : manuel ou électrique (en option) à l'aide du compresseur à batterie IK.

Conçus pour les professionnels du PPF recherchant des résultats optimaux, de la précision et une confiance totale à chaque application.

 **Goizper Group**

www.iksprayers.com



iK WINDOW TINTING & PPF

iK PPF LITE



Buse conique réglable pour pulvérisation fine ou jet droit.

Buse éventail uniforme pour une pulvérisation plus large.



1. Soupape de sécurité de 6 bar. 2. Manomètre. 3. Valve Schrader pour connecteur d'air comprimé.



Tuyau spiralé de 4,5 m résistant aux produits chimiques.



1. Inclut un filtre à maille fine. 2. Support de lance pour poignée.



Réservoir et pompe en acier inoxydable de qualité supérieure, anticorrosion.



Base stable avec cale-pied pendant l'action de mise en pression.



IK WINDOW TINTING & PPF

Alimentez votre appareil avec des accessoires en option

Compresseur à batterie 18V.



IK PPF LITE



Buse conique réglable pour pulvérisation fine ou jet droit.



1. Inclut un filtre à maille fine. 2. Support de lance pour poignée.



1. Soupape de sécurité de 3 bar. 2. Possibilité de connexion au compresseur iK.



Tuyau de 6 m résistant aux produits chimiques.



Réservoir translucide avec indicateur de niveau.



Base stable avec cale-pied pendant l'action de mise en pression.

IK WINDOW TINTING & PPF

6 bar (88 psi)

Buse conique réglable et éventail

4,5 m. spiralé.
En option : tuyau de 6 m.

Inclus

15 L - 3.96 US gal

13 L - 3.5 US gal

5,5 Kg - 12.1 lb

5 Kg - 1 lb

83371

SOUPAPE

BUSES STANDARD

TUYAU

COMPRESSEUR D'AIR COMPRIMÉ

CAPACITÉ TOTALE

CAPACITÉ UTILE

POIDS BRUT

POIDS NET

RÉFÉRENCE

IK PPF LITE

3 bar (43.51 psi)

Buse conique réglable

Tuyau de 6 m.

En option

10 L - 2.64 US gal

8 L - 2.11 US gal

3,3 Kg - 6.59 lb

2,95 Kg - 5.66 lb

82683