



D'EXPERT
À EXPERT



D'EXPERT
À EXPERT

INOX/SST 6L – 10L



Construction
Nettoyage et désinfection
Industrie et maintenance
Lutte contre les insectes

Pulvérisateurs spécialement fabriqués avec des matières d'une résistance maximale pour être utilisés avec des huiles végétales et animales, huiles de décoffrage et produits nettoyants neutres. Peut également être employé avec des solvants à base d'hydrocarbures, lubrifiants et dérivés du pétrole.



 **Goizper Group**
Growing through cooperation

GOIZPER GROUP
Antigua, 4
20577 Antzuola
Guipúzcoa - Espagne

Tel.: + 34 943 786 000
iksprayers@goizper.com
www.iksprayers.com



Goizper Spain | Goizper Portugal | Goizper France | Goizper UK | Goizper Europe Centrale | Goizper Amérique du Nord | Goizper Amérique Centrale | Goizper Brésil | Goizper Moyen-Orient | Goizper Asie-Pacifique | Goizper Afrique de l'Ouest | Goizper Afrique de l'Est |

GOIZPER S. Coop., se réserve le droit de modifier le contenu et les informations des produits présentés dans ce catalogue sans préavis. © GOIZPER S. Coop., tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle des contenus, des textes et/ou des images de ce catalogue est strictement interdite.

 **Goizper Group**

www.iksprayers.com
iksprayers@goizper.com

iK INOX/SST



NE CONVIENT PAS AUX ACIDES

1. Joints et matériaux résistants aux huiles végétales et animales, huiles de décoffrage et produits nettoyeurs neutres.
2. Conception innovatrice et ergonomique.
3. Base stable avec appui pour les pieds.
4. Parc pour lance facile à utiliser et qui sert de poignée pour vider le réservoir.
5. Parc pour la chambre durant le remplissage.
6. Lance robuste et poignée en acier inoxydable.
7. Soupape de sûreté tarée à 6 bars.
8. Connecteur air comprimé de série dans les modèles de 10 l.
9. Manomètre.
10. Large entonnoir intégré dans le réservoir pour faciliter le remplissage.
11. Embout conique réglable et coudé avec embout éventail de série.
12. Courroie pour le transport en bandoulière.



	IK INOX/SST 6	IK INOX/SST 10
CAPACITÉ TOTALE :	9 L - 2.4 US gal	13 L - 3.4 US gal
CAPACITÉ UTILE :	6 L - 1.6 US gal	10 L - 2.6 US gal
LITRES/MIN. 6 BAR :	1,13 l/min - 0.29 gal/min	1,13 l/min - 0.29 gal/min
POIDS BRUT :	4,4 kg - 9.7 lb	4,9 kg - 10.8 lb
POIDS NET :	4 kg - 8.8 lb	4,5 kg - 9.9 lb
VOLUME PAR UNITÉ :	0,036 m ³	0,046 m ³
MESURES EMBALLAGE :	26x28x50 cm	26x28x64 cm
UNITÉS/M ³ :	27 u.	21 u.
RÉFÉRENCE :	83373	83374

- **Construction** (décoffrants, imperméabilisants, durcisseurs, etc.)
- **Nettoyage professionnel** (espaces sanitaires, graffitis, sols).
- **Pest control.**
- **Traitement du bois**

optimal Pesticides à base de solvants, huiles et dérivés du pétrole

PRINCIPAUX AVANTAGES :

- Possibilité de travailler à des pressions supérieures à 6 bars.
- Plus grande autonomie + possibilité de pulvériser des liquides denses.
- Possibilité de pulvériser des liquides chauds.
- Résistance optimale par rapport aux solvants et dérivés du pétrole.

