

# ik

DE ESPECIALISTA  
PARA ESPECIALISTA

# HC SPRAYERS

NÃO É ADEQUADO  
PARA ÁCIDOS



CONSTRUÇÃO CIVIL  
AUTOMOTIVO E DETAILING  
INDÚSTRIA E MANUTENÇÃO

## ik HC XTREM 1.5

*Pulverizador especialmente projetado para resistir a solventes orgânicos e derivados de hidrocarbonetos misturados com acetona, bem como a produtos com baixo teor de COV (Low VOC). Fabricado com materiais de máxima resistência, também é adequado para uso com óleos vegetais e animais, solventes à base de hidrocarbonetos, lubrificantes e derivados de petróleo. Indicado para aplicações como limpeza de freios, remoção de manchas de alcatrão em carrocerias e ferramentas, limpeza de máquinas e motores, aplicação de lubrificantes, limpeza interna de veículos, desengraxamento, tratamentos de madeira, impermeabilização e desparafinação de veículos, etc.*



ideal

Óleos, solventes e a maioria dos hidrocarbonetos

1. Válvula de segurança calibrada para 4 bar / 58 psi.
2. Bocal cônico **metálico** regulável.
3. Juntas especialmente resistentes a solventes orgânicos e misturas de solventes de diversas origens, bem como a produtos com baixo teor de COV.
4. Grande boca de enchimento.
5. Design ergonômico.
6. Depósito translúcido resistente com indicador de nível.
7. Capa protetora da câmara da válvula.
8. Montagem e desmontagem fáceis para manutenção.

### IK HC 1.5 XTREM


CAPACIDADE TOTAL:	1,5 L - 0.39 US gal
CAPACIDADE ÚTIL:	1 L - 0.26 US gal
LITROS/MIN. 3 BAR:	0,50 l/min - 0.13 gal/min
PESO BRUTO:	0,6 kg - 1.32 lb
PESO LÍQUIDO:	0,46 kg - 1.02 lb
REFERÊNCIA:	81704



# iK HC 1.5 / iK HC TR 1

Pulverizador concebido com materiais de alta resistência para ser utilizado com óleos vegetais e animais, dissolventes com base de hidrocarbonetos, lubrificantes e derivados de petróleo.

NÃO É ADEQUADO PARA ÁCIDOS



Ergonômico



**ideal** Produtos à base de solventes, óleos, solventes e derivados de petróleo

## IK HC 1.5

1. Depósito resistente translúcido com indicador de nível.
2. Design ergonômico.
3. Boca de enchimento de grandes dimensões.
4. Válvula de segurança com opção de despressurização.
5. Bolsa protectora para válvula câmara.

## IK HC TR 1

1. Depósito resistente translúcido com indicador de nível.
2. Sistema de identificação de conteúdo.
3. Base para maior estabilidade.

### IK HC 1.5

Tara a 2,5 bar (36 psi).  
Despressurizável  
Cônico regulável  
1,5 L - 50 oz  
1 L - 35 oz  
0,50 l/min - 0.13 gal/min  
0,6 kg - 1.32 lb  
0,46 kg - 1.02 lb  
81774

### VÁLVULA

BICO DE SÉRIE  
CAPACIDADE TOTAL  
CAPACIDADE ÚTIL  
LITROS/MIN. 3 BAR  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO  
REFERÊNCIA

### IK HC TR 1

Cônico regulável  
1 L - 35 oz  
1 L - 35 oz  
0,19 kg - 0.41 lb  
0,19 kg - 0.41 lb  
84174